




Flotador de Aluminios

2142

Color:	Transparente.
Descripción:	El Flotador de Aluminios es un producto formulado exclusivamente para ayudar a la orientación de partículas de aluminio de la línea macrol, mejorando el efecto "Flop" (elimina el destello del aluminio visto de lado) obteniendo una óptima igualación. Realiza el efecto metálico y los destellos.
Uso recomendado:	Se recomienda adicionar directamente al color metálico no excediendo las cantidades sugeridas por el fabricante.
Restricciones:	No se recomienda aplicar el producto por si solo como un acabado.
Productos compatibles:	Base color.....30XX
Propiedades físicas:	Viscosidad (25°C)..... 35 – 40 segundos (copa Ford No. 4) Densidad (25°C)..... 0.98 – 1.00 g/ml. Solidos por peso..... 48.0 – 50.0 % Acabado..... Transparente sin grumo.

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

1		MEZCLAR	Mezclar el producto perfectamente antes de usarlo.
----------	---	----------------	--



PROCESO DE APLICACIÓN













IMPORTANTE

- No regresar producto diluido al envase original.
- Aplicar producto si la temperatura ambiente y de la superficie se encuentra entre 10°C - 30 °C.
- Cuando se utilice 2 o más envases del mismo producto y color, mezclar en uno solo para obtener un óptimo acabado.
- Evitar aplicar a rayo de sol para prevenir reacciones químicas.





2		ADICIONAR Y AGITAR	<p>Adicionar Flotador de Aluminios lentamente y agitar hasta obtener una mezcla uniforme.</p> <p>**Adicionar un máximo de 10% de Flotador de Aluminios en un 100% de pintura, ya que si se adiciona más de lo sugerido este puede afectar las propiedades del acabado.</p>
3	Base color.....30XX		<p>Para llevar a cabo el proceso de aplicación es necesario consultar la hoja técnica del producto compatible.</p> <p style="text-align: right;"> Revisar información</p>
LIMPIEZA DEL EQUIPO			
4	Lave con thinner el equipo de aplicación: Pistola de gravedad, HVLP, recipiente, etc... inmediatamente después de utilizarlo.		

Información del producto:	<p><u>Inflamabilidad:</u> Este producto contiene solventes y disolventes inflamables.</p> <p><u>Almacenamiento:</u> Almacenar bajo techo, en un lugar seco y fresco, en su envase original y bien cerrado. Puede conservar hasta un año sus propiedades bajo condiciones normales.</p> <p><u>Equipo de protección personal:</u></p> <table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;"></td> <td>Anteojos de protección contra proyección de partículas o líquidos.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"></td> <td>Mascarilla de media cara con cartuchos serie 6001 que proporcione protección contra partículas de gases y vapores</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"></td> <td>Guantes plastificado PVC clase IV tipo C resistentes a productos químicos.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"></td> <td>Mandil de Carnaza, overol o bata.</td> </tr> </table> <p><u>Para mayor información sobre comunicación de peligros físicos y para la salud de este producto; consultar la hoja de seguridad.</u></p> <p style="text-align: center;">Presentación: Bote: 1 Litro.</p>		Anteojos de protección contra proyección de partículas o líquidos.		Mascarilla de media cara con cartuchos serie 6001 que proporcione protección contra partículas de gases y vapores		Guantes plastificado PVC clase IV tipo C resistentes a productos químicos.		Mandil de Carnaza, overol o bata.
	Anteojos de protección contra proyección de partículas o líquidos.								
	Mascarilla de media cara con cartuchos serie 6001 que proporcione protección contra partículas de gases y vapores								
	Guantes plastificado PVC clase IV tipo C resistentes a productos químicos.								
	Mandil de Carnaza, overol o bata.								

Las propiedades de nuestros productos son obtenidas en nuestros laboratorios de Investigación, Control de Calidad y Servicio Técnico, quedan en valoración de nuestros usuarios para obtener trabajos de alta calidad. Para mayor información consultar al área de servicio técnico

Tel. (55)5569.6591, 5569.6433

atencionclientes@alvamex.com.mx

www.alvamex.com.mx

