



# HOJA TÉCNICA / SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

LÍNEA: COMPLEMENTOS

CLAVE: 2107

CÓDIGO:

NO. DE REVISIÓN

FECHA DE EMISIÓN

HOJA

PL-HT-03

0

ABRIL 2019

1 / 2



## Matizante Universal 2107

<b>Color:</b>	Lechoso.																
<b>Descripción:</b>	<b>El Matizante Universal</b> es un producto formulado exclusivamente para reducir el brillo en sistemas de colores logrando un acabado uniforme y terso sin afectar la intensidad del color.																
<b>Uso recomendado:</b>	Se recomienda adicionar e incorporar perfectamente con agitación a la pintura que se desea matizar en cantidades proporcionales según el grado de brillo deseado.																
<b>Restricciones:</b>	No se recomienda adicionar en acabados transparentes o aplicar el producto por si solo como un acabado.																
<b>Productos compatibles:</b>	<table border="0"> <tr> <td>Alva x-press</td> <td>26XX</td> <td>Alva Fast</td> <td>27XX</td> </tr> <tr> <td>Poliuretano 2K</td> <td>32XX</td> <td>AM 150</td> <td>15X</td> </tr> <tr> <td>Macrol</td> <td>20XX</td> <td>AM 250</td> <td>2XX</td> </tr> <tr> <td>Mega</td> <td>22XX</td> <td>AM 500</td> <td>5XX</td> </tr> </table> <p>*Se recomienda adicionar hasta un 30% de Matizante Universal con la finalidad de no afectar las propiedades del acabado.</p>	Alva x-press	26XX	Alva Fast	27XX	Poliuretano 2K	32XX	AM 150	15X	Macrol	20XX	AM 250	2XX	Mega	22XX	AM 500	5XX
Alva x-press	26XX	Alva Fast	27XX														
Poliuretano 2K	32XX	AM 150	15X														
Macrol	20XX	AM 250	2XX														
Mega	22XX	AM 500	5XX														
<b>Propiedades físicas:</b>	<p>Viscosidad brookfield (25°C)..... 800 – 1,200 cps (spin No. 4 - 20 rpm.)</p> <p>Densidad (25°C)..... 0.90 – 0.92 g/ml.</p> <p>Solidos por peso..... 18.0 – 20.0 %</p> <p>Acabado..... Mate.</p>																

### PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

<b>1</b>		<b>MEZCLAR</b>	Mezclar el producto perfectamente antes de usarlo.
----------	--	----------------	--


### PROCESO DE APLICACIÓN

#### IMPORTANTE

- No regresar producto diluido al envase original.
- Aplicar producto si la temperatura ambiente y de la superficie se encuentra entre 10°C - 30 °C.
- Cuando se utilice 2 o más envases del mismo producto y color, mezclar en uno solo para obtener un óptimo acabado.
- Evitar aplicar a rayo de sol para prevenir reacciones químicas.





<b>2</b>		<b>ADICIONAR Y AGITAR</b>	<p>Adicionar Matizante Universal lentamente y agitar hasta obtener una mezcla uniforme y libre de grumo.</p> <p><b>**Adicionar un máximo de 30% de Matizante Universal en un 100% de pintura, ya que si se adiciona más de lo sugerido este puede afectar las propiedades del acabado.</b></p>																
<b>3</b>	<p>Para llevar a cabo el proceso de aplicación es necesario consultar la hoja técnica del producto compatible.</p> <table border="0"> <tr> <td>Alva x-press</td> <td>26XX</td> <td>Alva Fast</td> <td>27XX</td> </tr> <tr> <td>Poliuretano 2K</td> <td>32XX</td> <td>AM 150</td> <td>15X</td> </tr> <tr> <td>Macrol</td> <td>20XX</td> <td>AM 250</td> <td>2XX</td> </tr> <tr> <td>Mega</td> <td>22XX</td> <td>AM 500</td> <td>5XX</td> </tr> </table>	Alva x-press	26XX	Alva Fast	27XX	Poliuretano 2K	32XX	AM 150	15X	Macrol	20XX	AM 250	2XX	Mega	22XX	AM 500	5XX		Revisar información
Alva x-press	26XX	Alva Fast	27XX																
Poliuretano 2K	32XX	AM 150	15X																
Macrol	20XX	AM 250	2XX																
Mega	22XX	AM 500	5XX																
<b>LIMPIEZA DEL EQUIPO</b>																			
<b>4</b>	Lave con thinner el equipo de aplicación: Pistola de gravedad, HVLP, recipiente, etc... inmediatamente después de utilizarlo.																		

<b>Información del producto:</b>	<p><b>Inflamabilidad:</b> Este producto contiene solventes y disolventes inflamables.</p> <p><b>Almacenamiento:</b> Almacenar bajo techo, en un lugar seco y fresco, en su envase original y bien cerrado. Puede conservar hasta un año sus propiedades bajo condiciones normales.</p> <p><b>Equipo de protección personal:</b></p> <table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;"></td> <td>Anteojos de protección contra proyección de partículas o líquidos.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"></td> <td>Mascarilla de media cara con cartuchos serie 6001 que proporcione protección contra partículas de gases y vapores</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"></td> <td>Guantes plastificado PVC clase IV tipo C resistentes a productos químicos.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"></td> <td>Mandil de Carnaza, overol o bata.</td> </tr> </table> <p>Para mayor información sobre comunicación de peligros físicos y para la salud de este producto; consultar la hoja de seguridad.</p> <p>Presentación: Bote: 1 Galón.</p>		Anteojos de protección contra proyección de partículas o líquidos.		Mascarilla de media cara con cartuchos serie 6001 que proporcione protección contra partículas de gases y vapores		Guantes plastificado PVC clase IV tipo C resistentes a productos químicos.		Mandil de Carnaza, overol o bata.
	Anteojos de protección contra proyección de partículas o líquidos.								
	Mascarilla de media cara con cartuchos serie 6001 que proporcione protección contra partículas de gases y vapores								
	Guantes plastificado PVC clase IV tipo C resistentes a productos químicos.								
	Mandil de Carnaza, overol o bata.								

*Las propiedades de nuestros productos son obtenidas en nuestros laboratorios de Investigación, Control de Calidad y Servicio Técnico, quedan en valoración de nuestros usuarios para obtener trabajos de alta calidad.*

*Para mayor información consultar al área de servicio técnico*

*Tel. (55)5569.6591, 5569.6433*

[atencionclientes@alvamex.com.mx](mailto:atencionclientes@alvamex.com.mx)

[www.alvamex.com.mx](http://www.alvamex.com.mx)

