

Descripción del producto	Producto	Blender (esfumador automotriz) MC3400	
	Colores	Transparente	
	Uso recomendado	Se recomienda aplicar para cubrir el borde de aplicación de transparentes y colores de poliuretano.	
	Recubrimientos Recomendados	N/A	
Restricciones		No se recomienda aplicar sobre recubrimientos viejos o en malas condiciones.	
Propiedades Físicas		Viscosidad (25°C)	9 segundos (copa Ford No. 4)
		Densidad (25°C)	0.86 g/ml.
		Solidos por peso	5.86%
		VOC teórico (g/L ASTM 3960-05)	PENDIENTE
Datos de Aplicación.	Preparación de la Superficie.	Superficies metálicas ferrosas	La superficie debe estar libre de polvo, grasa, óxido, etc. Aplicar 2141 Solución desengrasante.
		Superficies de concreto	No aplica
			No aplica
		Superficies de madera	No aplica
	No aplica		
	Dilución.	Listo para aplicarse.	
Método de aplicación	Enmascara con masKing tape adecuadamente. Limpie con solución 2141 solución desengrasante. Aplique esfumador y mezcle según sea necesario. Permita un tiempo de oreo de 10 minutos entre mano y mano.		

Datos de Aplicación.	Equipo de aplicación	Equipo de aspersión convencional o Airless, HVLP.	
	Precauciones al aplicar	Aplicar producto si la temperatura ambiente y de la superficie se encuentra entre 10°C - 45 °C. Evitar pintar cuando la humedad relativa este arriba del 80% ya que no permite que seque. Cuando se utilice 2 o más envases del mismo producto y color, mezclar en uno solo para obtener un óptimo acabado. Los tiempos de secado establecidos pueden variar dependiendo las condiciones de temperatura. No aplicar si hay pronóstico de lluvia.	
	Aplicación	Aplicar con pistola HVLP y con Pistola de gravedad con boquilla de 1.3 a 1.4 a una presión de 20-30 lb/in ² de 2 a 3 manos.	
	Tiempo de secado:	Tiempo de oreo	10 minutos
	Limpieza del equipo	Lave con thinner el equipo de aplicación, inmediatamente después de utilizarlo.	
Manejo del producto	Inflamabilidad	Este producto contiene solventes y disolventes inflamables.	
	Almacenamiento	Almacenar bajo techo, en un lugar seco, fresco, en su envase original y bien cerrado. Puede conservar hasta un año sus propiedades bajo condiciones normales.	
Presentación de envase		1L	
Importante	<p>Los datos de esta Ficha Técnica presentan valores típicos de las características del producto. Esta información sirve como una guía general. Modificaciones a las instrucciones de nuestros productos, es responsabilidad de quien o quienes han decidido cambiar el uso del producto. Las recomendaciones, advertencias, información técnica, y el desempeño de este producto, se basan en pruebas de laboratorio. Si el usuario decide emplear el producto o sistema para un fin diferente al explícitamente recomendado, asume todo el riesgo. El usuario debe responsabilizarse de todo lo asociado con la selección del producto, y saber que tiene un uso específico. Las reclamaciones deberán ser presentadas por el cliente, al distribuidor que actúa en nombre del Fabricante. La información técnica, está sujeta a cambios sin previo aviso.</p> <p>Las propiedades de nuestros productos son obtenidas en nuestros laboratorios de Investigación, Control de Calidad y Servicio Técnico. Para mayor información consultar al área de servicio técnico</p> <p style="text-align: center;">Tel. (55)5569.6591, 5569.6433, atencionclientes@alvamex.com.mx</p> <p style="text-align: center;">www.alvamex.com.mx</p>		