

Macrol Pro



Abrillantador MC3500

Es un producto que logra un brillo natural, duradero y un acabado cristal. Elaborado a base de agua no contiene cera ni silicón. No mancha la pintura del vehículo, ni deja residuos.

| | |
|--------------------------------|--------------------------|
| Densidad (25°C) | 1.08 g/cm ³ . |
| VOC teórico (g/L ASTM 3960-05) | Pendiente |

Uso recomendado:

Se recomienda aplicar en carrocerías nuevas y seminuevas y/o para abrillantar después de proceso de pulido.

Restricciones:

No se recomienda aplicar sobre recubrimientos viejos o en malas condiciones.

Preparación de la superficie:

La superficie debe estar libre de polvo, grasa, óxido, etc.

Mezclado:

Agita el producto antes de usarse. Producto listo para aplicar.

Método de aplicación:

Realizar operación de pulido en la sombra. Aplicar en área no mayor de 60x60 cm.

Equipo de aplicación:

Pulidora rotativa, orbital o doble acción.

Precauciones al aplicar:

Aplicar producto si la temperatura ambiente y de la superficie se encuentra entre 10°C - 45°C. Evitar pintar cuando la humedad relativa este arriba del 80% ya que no permite que seque. Cuando se utilice 2 o más envases del mismo producto y color, mezclar en uno solo para obtener un óptimo acabado. Los tiempos de secado establecidos pueden variar dependiendo las condiciones de temperatura. No aplicar si hay pronóstico de lluvia. Realizar el pulido en la sombra.

Aplicación:

Aplicar con pulidora rotativa, orbital o doble acción. Pulido de 1000 a 1500 rpm. Quitar los excedentes con tela de microfibra en forma horizontal o vertical. Aplicar con esponja negra, gris o pad de corte medio. Si se requiere quitar mas raya, aplica por segunda vez con un pad de corte medio. Se puede aplicar como tercer paso una cera liquida (opcional) para mejores resultados.

Tiempo de aplicación:

De 30 a 45 minutos.

Limpieza del equipo:

Limpie el equipo de aplicación (esponja/pad) con agua, inmediatamente después de utilizarlo.



Aplicación directa



Pulidora rotativa, orbital o de doble acción
1,000 a 1,500 rpm.



Tiempo de pulido
30 a 45 min.



Aplicar en sombra



500 ml.



Síguenos:



Macrol Pro



Abrillantador MC3500

Inflamabilidad:

Este producto no contiene solventes y disolventes inflamables.

Almacenamiento:

Almacenar bajo techo, en un lugar seco, fresco, en su envase original y bien cerrado. Puede conservar hasta un año sus propiedades bajo condiciones normales.

Importante:

Los datos de ésta ficha técnica presentan valores típicos de las características del producto. Esta información sirve como una guía general. Modificaciones a las instrucciones de nuestros productos, son responsabilidad de quién o quiénes han decidido cambiar el uso del producto. Las recomendaciones, advertencias, información técnica, y el desempeño de este producto, se basan en pruebas de laboratorio. Si el usuario decide emplear el producto o sistema para un fin diferente al explícitamente recomendado, asume todo el riesgo. El usuario debe responsabilizarse de todo lo asociado con la selección del producto, y saber que tiene un uso específico. Las reclamaciones deberán ser presentadas por el cliente, al distribuidor que actúa en nombre del fabricante. La información técnica, está sujeta a cambios sin previo aviso.

Las propiedades de nuestros productos son obtenidas en nuestros laboratorios de Investigación, Control de Calidad y Servicio Técnico. Para mayor información consultar al área de servicio técnico.

Tel. (55)5569.6591, 5569.6433, atencionclientes@alvamex.com.mx

www.alvamex.com.mx



Aplicación directa



Pulidora rotativa, orbital o de doble acción
1,000 a 1,500 rpm.



Tiempo de pulido
30 a 45 min.



Aplicar en sombra



500 ml.

