

Vinílicas



Alvamex
PINTURAS



Murex TC300

Son tintas con alta concentración de pigmento de dispersión para entonado de fácil uso en pinturas emulsionadas. Están elaboradas con resina vinil - acrílica, con la que se obtienen excelentes acabados en exteriores e interiores. Permiten al igualador obtener una amplia gama de tonos personalizados únicos si así lo desea, complaciendo los gustos más exigentes. Son de fácil adición y alto rendimiento.

	Tipo	Vinil Acrílica
Viscosidad brookfield (25°C)		5,000 - 6,000 cps
Densidad (25°C)		0.90 - 1.10 g/ml. (Según color)
Sólidos por peso		13 - 18% (Según color)

Uso recomendado:

Se pueden mezclar con nuestras pinturas vinílicas. Alvacril Gold, Alvaflex Master, Viniplax, Alvacolor y Alquimex sin perder sus propiedades.

Restricciones:

No se recomienda usar las Tintas Concentradas Alvamex como acabado.

Mezclado:

Mezclar bien el producto antes de usarse, para que el tono deseado sea uniforme.

Dilución:

No Aplica.

Método de aplicación:

Consultar ficha técnica, de acuerdo al producto elegido (Alvacril Gold, Alvaflex Master, Viniplax, Alvacolor y Alquimex)

Equipo de aplicación:

- Brocha con mango ergonómico y filamentos sintéticos.
- Espátula.

Inflamabilidad:

Material base agua, no inflamable.

Precauciones al aplicar:

Aplicar producto si la temperatura ambiente y de la superficie se encuentra entre 10°C - 45°C. Evitar pintar cuando la humedad relativa esté arriba del 80%, ya que no permite que seque. Cuando se utilice 2 o más envases del mismo producto y color, mezclar en uno solo para obtener un óptimo acabado. Los tiempos de secado establecidos pueden variar dependiendo las condiciones de temperatura. No aplicar si hay pronóstico de lluvia.

Limpieza del equipo:

Lave con agua el equipo de aplicación: brocha, rodillo, airless, recipiente, charola, espátula, etc... inmediatamente después de utilizarlo.



10 colores



Exteriores

Interiores



1 y 4 Lts.



Vinílicas



Alvamex
PINTURAS

Murex TC300

Almacenamiento:

Almacenar bajo techo, en un lugar seco, fresco, en su envase original y bien cerrado.

Importante:

Los datos de esta ficha técnica presentan valores típicos de las características del producto. Esta información sirve como una guía general. Modificaciones a las instrucciones de nuestros productos, son responsabilidad de quién o quiénes han decidido cambiar el uso del producto. Las recomendaciones, advertencias, información técnica, y el desempeño de éste producto, se basan en pruebas de laboratorio. Si el usuario decide emplear el producto o sistema para un fin diferente al explícitamente recomendado, asume todo el riesgo. El usuario debe responsabilizarse de todo lo asociado con la selección del producto, y saber que tiene un uso específico. Las reclamaciones deberán ser presentadas por el cliente, al distribuidor que actúa en nombre del fabricante. La información técnica, está sujeta a cambios sin previo aviso.

Las propiedades de nuestros productos son obtenidas en nuestros laboratorios de Investigación, Control de Calidad y Servicio Técnico. Para mayor información consultar al área de servicio técnico.

Tel. (55)5569.6591, 5569.6433, atencionaclientes@alvamex.com.mx

www.alvamex.com.mx



10 colores



1 y 4 Lts.

