

Maderas

WOODMASTER®
ACABADOS PARA MADERAS

Diluyente para poliuretano

MD500

Es una mezcla de solventes activos y diluyentes de alta pureza libres de humedad, especialmente formulado para diluir fondos transparentes o pigmentados y acabados de poliuretano transparente y de color.

Densidad (25°C)	0.83 - 0.87 g/ml.
VOC teórico (g/L ASTM 3960-05)	Pendiente.

Uso recomendado:

Se utiliza para diluir cualquier tipo de producto de poliuretano transparente y de color.

Recubrimiento recomendado:

Primer de Poliuretano MDP1001A
Barniz de Poliuretano (Blanco brillante) MDT0031A
Fondo Catalizado Transparente MDN0050A
Barniz Poliuretano Mate MDM1015A
Barniz Poliuretano Semimate MDSM1030A
Brillo Directo Transparente Comercial MDT0027A
Brillo Directo Transparente MDT0028A
Alvafondo MDU006X

Restricciones:

No se recomienda diluir otro producto que no sea recomendado en esta Ficha Técnica.

Preparación de la superficie:

El proceso de la superficie va a depender del producto con el cual se está trabajando (mayor información consultar Ficha Técnica del producto).

Método de aplicación:

El método de aplicación va a depender del producto con el cual se está trabajando (mayor información consultar Ficha Técnica del producto).

Equipo de aplicación:


El equipo de aplicación va a depender del producto con el cual se está trabajando (mayor información consultar Ficha Técnica del producto).

Aplicación:

La aplicación va a depender del producto con el cual se está trabajando (mayor información consultar Ficha Técnica del producto).

Mezclado:

Mezclar bien el producto antes de usarse.



Libre de
humedad



1, 4 y 19 Lts.



Maderas

WOODMASTER
ACABADOS PARA MADERAS

Diluyente para poliuretano MD500

Precauciones al aplicar:

Aplicar producto si la temperatura ambiente y de la superficie se encuentra entre 10°C - 45°C. Evitar pintar cuando la humedad relativa este arriba del 80% ya que no permite que seque. Los tiempos de secado establecidos pueden variar dependiendo las condiciones de temperatura. No aplicar si hay pronóstico de lluvia.

Limpieza del equipo:

Lave con thinner el equipo de aplicación (brocha, airless), recipiente, charola, espátula, etc... inmediatamente después de utilizarlo.

Inflamabilidad:

Este producto contiene solventes y disolventes inflamables.

Almacenamiento:


Almacenar bajo techo, en un lugar seco, fresco, en su envase original y bien cerrado.

Importante:

Los datos de esta Ficha Técnica presentan valores típicos de las características del producto. Esta información sirve como una guía general. Modificaciones a las instrucciones de nuestros productos, es responsabilidad de quien o quienes han decidido cambiar el uso del producto. Las recomendaciones, advertencias, información técnica, y el desempeño de este producto, se basan en pruebas de laboratorio. Si el usuario decide emplear el producto o sistema para un fin diferente al explícitamente recomendado, asume todo el riesgo. El usuario debe responsabilizarse de todo lo asociado con la selección del producto, y saber que tiene un uso específico. Las reclamaciones deberán ser presentadas por el cliente, al distribuidor que actúa en nombre del Fabricante. La información técnica, está sujeta a cambios sin previo aviso.

Las propiedades de nuestros productos son obtenidas en nuestros laboratorios de Investigación, Control de Calidad y Servicio Técnico. Para mayor información consultar al área de servicio técnico.

Tel. (55)5569.6591, 5569.6433, atencionclientes@alvamex.com.mx
www.alvamex.com.mx



Libre de
humedad



1, 4 y 19 Lts.

