

Maderas

WOODMASTER®
ACABADOS PARA MADERAS



Masilla MDRS0001

Es un resanador base solvente para maderas porosas y cuarteaduras leves, con excelente adherencia, para sellar cubiertas de muebles fabricados con chapas porosas. Brinda un aspecto natural sobre la madera lo que ofrece una ventaja para la definición del color al aplicarle alguna tinta. Cuenta con excelente poder de llenado y fácil lijado.

Viscosidad (25°C)	10,000 - 15,000 cps.
Densidad (25°C)	1.15 - 1.17 g/ml.
Sólidos por peso	53.72 %
VOC teórico (g/L ASTM 3960-05)	Pendiente.

Uso recomendado:

Se recomienda aplicar donde sea necesario tapar pequeñas imperfecciones de la madera causadas por clavos, grapas, ensamblajes o defectos visuales en la madera.

Dilución:

Para aplicar como sellador, diluir máximo de un 10 a 15% Diluyente para Nitrocelulosa/MD08000

Restricciones:

No aplicar la masilla en orificios muy grandes, ya que puede llegar a fracturarse el resanador. No debe emplearse como acabado ya que no proporciona protección alguna a la superficie sobre la que se aplique.

Preparación de la superficie:

La superficie debe estar seca, libre de polvo o cualquier contaminante. Elimine toda suciedad, para garantizar una adecuada adherencia del producto.

Método de aplicación:

Aplicar una primera capa delgada para asegurar un buen anclaje y evitar que quede aire atrapado. Aplicar cuantas capas sean necesarias hasta obtener el nivel requerido, siempre y cuando el espesor de grosor no exceda los 6 mm. Para evitar cuarteaduras en la aplicación. Lijar con papel lija de grano 150 - 220 (Lijar en dirección de las vetas de la madera).

Equipo de aplicación:

Cuña / Espátula.

Aplicación:

Aplicación con brocha o cuña de 1 - 2 capas.

Mezclado:

Mezclar bien el producto antes de usarse.

Tiempo de secado:

Secado al tacto: 1 - 2 horas (Dependiendo de la profundidad y cantidad aplicada).

Secado para lijado: 2 - 3 horas (Dependiendo de la profundidad y cantidad aplicada).


Curado total: 12 horas.



Mate



Secado al tacto
1 - 2 horas
Secado para lijado
2 - 3 horas
Secado total
12 horas



Transparente



Fácil
aplicación



1 Lt.

Maderas

WOODMASTER
ACABADOS PARA MADERAS



Masilla MDRS0001

Precauciones al aplicar:

Aplicar producto si la temperatura ambiente y de la superficie se encuentra entre 10°C - 45 °C. Evitar aplicar cuando la humedad relativa este arriba del 80% ya que no permite que seque. Cuando se utilice 2 o más envases del mismo producto y color, mezclar en uno solo para obtener un óptimo acabado. Los tiempos de secado establecidos pueden variar dependiendo las condiciones de temperatura. No aplicar si hay pronóstico de lluvia.

Limpieza del equipo:

Lave con thinner el equipo de aplicación (brocha, airless), recipiente, charola, espátula, etc... inmediatamente después de utilizarlo.

Inflamabilidad:

Este producto contiene solventes y disolventes inflamables.

Almacenamiento:

Almacenar bajo techo, en un lugar seco, fresco, en su envase original y bien cerrado.

Importante:

Los datos de esta Ficha Técnica presentan valores típicos de las características del producto. Esta información sirve como una guía general. Modificaciones a las instrucciones de nuestros productos, es responsabilidad de quien o quienes han decidido cambiar el uso del producto. Las recomendaciones, advertencias, información técnica, y el desempeño de este producto, se basan en pruebas de laboratorio. Si el usuario decide emplear el producto o sistema para un fin diferente al explícitamente recomendado, asume todo el riesgo. El usuario debe responsabilizarse de todo lo asociado con la selección del producto, y saber que tiene un uso específico. Las reclamaciones deberán ser presentadas por el cliente, al distribuidor que actúa en nombre del Fabricante. La información técnica, está sujeta a cambios sin previo aviso.

Las propiedades de nuestros productos son obtenidas en nuestros laboratorios de Investigación, Control de Calidad y Servicio Técnico. Para mayor información consultar al área de servicio técnico.

Tel. (55)5569.6591, 5569.6433, atencionclientes@alvamex.com.mx


www.alvamex.com.mx



Mate



Secado al tacto
1 - 2 horas
Secado para lijado
2 - 3 horas
Secado total
12 horas



Transparente



Fácil
aplicación



1 Lt.

