

Maderas

WOODMASTER®
ACABADOS PARA MADERAS



PegaMaster MDP0100

Es un pegamento blanco base agua de excelente adherencia, buen rendimiento y transparente al secar. Esta listo para usarse directamente y es de secado rápido. Por su viscosidad evita desperdicios excesivos y escurrimientos.

Viscosidad (25°C)	5,000 - 7,000 cps.
Densidad (25°C)	1.080 - 1.099 g/ml.
Sólidos por peso	51 - 53 %
pH	4 -5

VOC teórico (g/L ASTM 3960-05) Pendiente.



Secado rápido

Uso recomendado:

Pega todo tipo de madera: Pino caoba, encino, roble, sintéticas como triplay o fibracel, ideal en el ensamble de muebles, puertas y molduras. También pega tela, cartón y papel. Uso doméstico e industrial.



Tiempo de secado
30 min.

Restricciones:

No se recomienda diluir o mezclar con otro producto.

Diluyente:

Producto listo para usarse, no requiere diluyente.



Fácil
aplicación

Preparación de la superficie:

Para obtener un buen anclaje, las superficies a unir deberán estar libres de polvo, grasa, aceite y óxidos que pueda interferir en la acción del PegaMaster MDP0100.

Método de aplicación:

Aplicación manual con brocha o envase aplicador.



Doméstico/Industrial

Equipo de aplicación:

Brocha o envase aplicador.



Brocha o
envase aplicador

Aplicación:

Aplicar el PegaMaster MDP0100 a las piezas a unir, dejar evaporar de 2 a 5 minutos, enseguida unir las piezas y presionar firmemente hasta que las piezas hayan pegado.

Mezclado:

Mezclar bien el producto antes de usarse.



1, 4 y 19 Lts.

Maderas

WOODMASTER
ACABADOS PARA MADERAS

PegaMaster MDP0100

Precauciones al aplicar:

Aplicar producto si la temperatura ambiente y de la superficie se encuentra entre 10°C - 45 °C. Evitar pintar cuando la humedad relativa este arriba del 80% ya que no permite que seque. Los tiempos de secado establecidos pueden variar dependiendo las condiciones de temperatura.

Limpieza del equipo:

Lave con agua el equipo de aplicación (brocha) inmediatamente después de utilizarlo. No deberá ser expuesto a temperaturas inferiores a 0°C.

Inflamabilidad:

Producto no inflamable.

Almacenamiento:

Almacenar bajo techo, en un lugar seco, fresco, en su envase original y bien cerrado.

Importante:

Los datos de esta Ficha Técnica presentan valores típicos de las características del producto. Esta información sirve como una guía general. Modificaciones a las instrucciones de nuestros productos, es responsabilidad de quien o quienes han decidido cambiar el uso del producto. Las recomendaciones, advertencias, información técnica, y el desempeño de este producto, se basan en pruebas de laboratorio. Si el usuario decide emplear el producto o sistema para un fin diferente al explícitamente recomendado, asume todo el riesgo. El usuario debe responsabilizarse de todo lo asociado con la selección del producto, y saber que tiene un uso específico. Las reclamaciones deberán ser presentadas por el cliente, al distribuidor que actúa en nombre del Fabricante. La información técnica, está sujeta a cambios sin previo aviso.

Las propiedades de nuestros productos son obtenidas en nuestros laboratorios de Investigación, Control de Calidad y Servicio Técnico. Para mayor información consultar al área de servicio técnico.

Tel. (55)5569.6591, 5569.6433, atencionclientes@alvamex.com.mx

www.alvamex.com.mx



Secado rápido



Tiempo de secado
30 min.



Fácil
aplicación



Doméstico/Industrial



Brocha o
envase aplicador



1, 4 y 19 Lts.