

Maderas

WOODMASTER
ACABADOS PARA MADERAS

X-Terminador de polilla MDT0051

Producto formulado para la preservación de todo tipo de madera, protegiéndola contra insectos, tales como termitas y polillas, manchas provocadas por hongos y algas. Puede emplearse en el hogar, no hincha la madera, permitiendo así la adherencia de cualquier barniz.

Viscosidad (25°C)	9 - 13 segundos
Densidad (25°C)	0.78 - 0.9 g/ml.
Sólidos por peso	75 - 77 %
VOC teórico (g/L ASTM 3960-05)	Pendiente.

Uso recomendado:

Se recomienda para proteger maderas expuestas a ambientes húmedos y cálidos. Se puede aplicar directamente sobre la madera, donde se requiera evitar la presencia de insectos.

Recubrimientos recomendados:

Sellador o fondo.

Diluyente:

Producto listo para aplicarse.

Restricciones:

Evitar el contacto directo durante la aplicación, utilizar guantes de látex, goggles de seguridad y mascarilla. No reutilizar los equipos de aplicación. No utilizar pistola de aspersión.

Mezclado:

Mezclar bien el producto antes de usarse.

Equipo de aplicación:

Brocha, trapo, aplicar de forma directa.

Jeringa para pequeños orificios, cuando la superficie se encuentra dañada.

Aplicación:

Brocha: En superficies nuevas aplicar directamente una sola mano. En superficies contaminadas y maltratadas aplicar 2 manos; se puede emplear después de aplicar la primera mano para mayor eficacia.

Trapo: Utilizar guantes de látex, aplicar en toda la superficie nueva o contaminada, de una a dos manos.

Jeringa: En superficies dañadas inyectar el producto en los orificios de la madera infectada que dejan los insectos.

Después de 24 horas de la aplicación, limpiar con un trapo limpio y húmedo con agua limpia.



Tiempo de secado entre manos 12 horas.
Tiempo para aplicar acabado 24 horas

Aplica con:



1 Lt.



No olvides utilizar guantes de látex, goggles de seguridad y mascarilla.



Maderas

WOODMASTER
ACABADOS PARA MADERAS

X-Terminador de polilla MDT0051

Precauciones al aplicar:

Aplicar producto si la temperatura ambiente y de la superficie se encuentra entre 10°C - 45 °C. Evitar pintar cuando la humedad relativa este arriba del 80% ya que no permite que seque. Los tiempos de secado establecidos pueden variar dependiendo las condiciones de temperatura. No aplicar si hay pronóstico de lluvia. Evitar aplicar a rayo de sol para prevenir la rápida evaporación del producto. **No reutilizar los utensilios.** Después de usar este producto, la superficie se tiene que recubrir.

Limpieza del equipo:

Lave con thinner el equipo de aplicación (brocha, airless), recipiente, charola, espátula, etc... inmediatamente después de utilizarlo.

Inflamabilidad:

Producto inflamable.

Almacenamiento:

Almacenar bajo techo, en un lugar seco, fresco, en su envase original y bien cerrado.

Importante:

Los datos de esta Ficha Técnica presentan valores típicos de las características del producto. Esta información sirve como una guía general. Modificaciones a las instrucciones de nuestros productos, es responsabilidad de quien o quienes han decidido cambiar el uso del producto. Las recomendaciones, advertencias, información técnica, y el desempeño de este producto, se basan en pruebas de laboratorio. Si el usuario decide emplear el producto o sistema para un fin diferente al explícitamente recomendado, asume todo el riesgo. El usuario debe responsabilizarse de todo lo asociado con la selección del producto, y saber que tiene un uso específico. Las reclamaciones deberán ser presentadas por el cliente, al distribuidor que actúa en nombre del Fabricante. La información técnica, está sujeta a cambios sin previo aviso.

Las propiedades de nuestros productos son obtenidas en nuestros laboratorios de Investigación, Control de Calidad y Servicio Técnico. Para mayor información consultar al área de servicio técnico.

Tel. (55)5569.6591, 5569.6433, atencionclientes@alvamex.com.mx

www.alvamex.com.mx



Tiempo de secado
entre manos
12 horas.
Tiempo para aplicar
acabado
24 horas

Aplica con:



1 Lt.



No olvides utilizar guantes de látex,
goggles de seguridad y mascarilla.

